

テンプレートグループ一覧 API

【概要】

テンプレートグループの一覧を取得します。

【接続先 URL】

POST https://【ドメイン】/api/v1/templateGroup/get

【実行に必要な権限】

API 連携

【パラメータ (JSON 部)】

パラメータ名	項目名	属性	必須	設定内容
mboxNo	メールボックス番号	整数	○	メール情報を取得するメールボックス番号を指定します。

【取得内容】

パラメータ名	項目名	属性	設定内容
count	件数	整数	取得したテンプレートグループの件数です。
items	レコード (枠)	配列	取得データの配列です。
[			
"templsetid"	テンプレートグループ ID	整数	テンプレートグループを一意に表す ID です。
"name"	テンプレートグループ名	文字列	テンプレートグループ名です。
"order_num"	表示順	整数	テンプレートグループの並び順です。
"parentid"	親テンプレートグループ ID	整数	親階層のテンプレートグループを示します。
"depth"	階層	整数	そのテンプレートグループの階層の深さを示します。
]			

【Mail Dealer】API 連携仕様書

共通の基本レスポンスは省略しています。

【個別エラーコード】

レスポンスのボディ部に書かれたエラーコードから、エラーの理由を判別することが可能です。

パラメータ	状態	レスポンス コード	エラー コード	エラーメッセージ	備考
mboxNo	アクセスできるメールボックスか	403	7	アクセスが拒否されました。	--

レスポンス例（共通の基本レスポンスは省略しています）

```
"count": 5,
"items": [
  {
    "templsetid": "34",
    "name": "test",
    "order_num": "2",
    "parentid": "0",
    "depth": "1"
  },
  {
    "templsetid": "32",
    "name": "test2",
    "order_num": "3",
    "parentid": "0",
    "depth": "1"
  },
  {
    "templsetid": "36",
    "name": "test2-1",
    "order_num": "4",
    "parentid": "32",
    "depth": "2"
  }
]
```

```
    },  
    {  
      "templsetid": "48",  
      "name": "test-2-1-1",  
      "order_num": "1",  
      "parentid": "36",  
      "depth": "3"  
    },  
    {  
      "templsetid": "38",  
      "name": "test2-2",  
      "order_num": "5",  
      "parentid": "32",  
      "depth": "2"  
    }  
  ]  
]
```