

ラベル一覧取得 API

【概要】

現在設定されているラベルの一覧を取得する API です。

【接続先 URL】

POST https://【ドメイン】/api/v1/label/get

【実行に必要な権限】

API 連携

メールボックス設定

【パラメータ (JSON 部)】

パラメータ名	項目名	属性	必須	設定内容
mboxNo	メールボックス番号	整数	○	メール情報を取得するメールボックス番号を指定します。

【取得内容】

パラメータ名	項目名	属性	設定内容
Items	ラベル一覧	Object	ラベルの一覧を返します。
[			
labelId	ラベル ID	整数	ラベルの ID を返します。
labelName	ラベル名	文字列	ラベルの名前を返します。
is_default	初期設定のラベル	真偽値	メールディーラーの初期利用時にあらかじめ作成されているものかどうかを示します。 True : あらかじめ作成されている False : あらかじめ作成されていない これが true になっているラベルは削除できません。
bgcolor	ラベルの背景色	文字列	ラベルに設定されている背景色を返します。 これは、メールディーラーにあらかじめ用意されている色の中からユーザが選択できます。
fontcolor	ラベルの文字色	文字列	ラベルに設定されている文字色を返します。 これは、ユーザがどの背景色を選んだかによって自動的に決定されます。

【Mail Dealer】API 連携仕様書

is_able_set	ラベルの有効/無効	真偽値	ラベルが有効であれば true、無効であれば false を返します。
is_apply_related	関連メールにも同一ラベルを付与する機能	真偽値	メールディーラーの画面で「関連メールにも同じラベルをつける」にチェックを入れていれば true が返されます。
]			

共通の基本レスポンスは省略しています。

【個別エラーコード】

レスポンスのボディ部に書かれたエラーコードから、エラーの理由を判別することが可能です。

パラメータ	状態	レスポンスコード	エラーコード	エラーメッセージ	備考
--	メールボックス設定の権限があるか	403	4	アクセスが拒否されました。	--
mboxNo	アクセスできるメールボックスか	403	7	アクセスが拒否されました。	--

レスポンス例（共通の基本レスポンスは省略しています）

```

"items" : [
  {
    "labelid" : 1,
    "labelname" : "緊急",
    "is_default" : true,
    "bgcolor" : "#FF0000",
    "fontcolor" : "#FF00FF",
    "is_able_set" : true,
    "is_apply_related" : true
  },
  {
    "labelid" : 2,
    "labelname" : "大至急",
    "is_default" : false,

```

```
    "bgcolor" : "#FF0000",  
    "fontcolor" : "#FF00FF",  
    "is_able_set" : false,  
    "is_apply_related" : true  
  }  
]
```