

添付ファイル取得 API

【概要】

メールまたはテンプレートに添付されているファイルを取得する API です。

取得したファイルは base64 エンコードされています。

「メール ID」または「テンプレート ID」の指定は必須です。

【接続先 URL】

POST https://【ドメイン】/api/v1/attach/get

【実行に必要な権限】

API 連携

添付ファイルのダウンロード（添付ファイルセキュリティ機能 が ON の場合）

【パラメータ (JSON 部)】

パラメータ名	項目名	属性	必須	設定内容
mboxNo	メールボックス番号	整数	○	添付ファイル取得するメールボックス番号を指定します。
mailId	メール ID	整数	(○)	メール ID を指定します。 指定できるのは、「親番号-子番号」の形式の 1 つのみです。 templateId を指定しないときは必須です。
templateId	テンプレート ID	整数	(○)	テンプレート ID を指定します。 mailId を指定しないときは必須です。
loid	添付ファイルを一意に示す ID	整数	○	添付ファイルを一意に示す ID です。 メール情報やテンプレート情報取得時に得られます。

【取得内容】

パラメータ名	項目名	属性	設定内容
loid	添付ファイルを一意に示す ID	整数	取得した添付ファイルの loid です。 リクエスト時と同じものが返されます。
fileName	ファイル名	文字列	添付ファイル名です。
value	メール ID	文字列	ファイルの実態を base64 エンコードしたものです。態を変更します。

共通の基本レスポンスは省略しています。

【Mail Dealer】API 連携仕様書

【個別エラーコード】

レスポンスのボディ部に書かれたエラーコードから、エラーの理由を判別することが可能です。

パラメータ	状態	レスポンス コード	エラー コード	エラーメッセージ	備考
--	添付ファイルのダウンロード権限があるか (添付ファイルセキュリティ機能が ON の場合)	403	4	アクセスが拒否されました。	--
mboxNo	アクセスできるメールボックスか	403	7	アクセスが拒否されました。	--
mailId、 templateId	いずれかのパラメータが 指定されているか	400	100	パラメータが不正です。	"name": "mailId", "value": "", "code": 1, "msg": "必須項目 です。"
mailId	形式チェック (mailgid-mailgsubid の 形式であるか)	400	100	パラメータが不正です。	'name': "mailId", "value": "1093", "code": 7, "msg": "フォーマ ットが正しくあり ません。"
	指定されたメールボック スに存在するメールであ るか	400	200	対象データが存在しません。	--
templateId	指定されたメールボック スに存在するテンプレー トが指定されているか	400	200	対象データが存在しません。	--
loid	存在する loid か	400	200	対象データが存在しません。	--

レスポンス例（共通の基本レスポンスは省略しています）

```
{  
  "loid" : 12784,  
  "fileName" : "顧客リスト.xlsx",  
  "value" : "TWFuIGlzIGRpc3Rpbmd1aXNoZWQsIG5vdCBvbmx5IG="
```