

状態一覧取得 API

【概要】

設定されている状態の一覧を取得します。

【接続先 URL】

POST https://【ドメイン】/api/v1/status/get

【実行に必要な権限】

API 連携

メールボックス設定

【パラメータ (JSON 部)】

パラメータ名	項目名	属性	必須	設定内容
mboxNo	メールボックス 番号	整数	○	メール情報を取得するメールボックス番号を指定します。

【取得内容】

パラメータ名	項目名	属性	設定内容
count	取得件数	整数	取得した状態の件数を示します。
Items	状態設定	Object	設定されている状態を配列で返します。
[			
status	状態 ID	整数	状態名です。
statusname	状態名	文字列	状態のタイプを示します。 0:状態指定なし 1:メールの状態 2:送信メール 3:転送メール 4:回答メール 5:電話対応の状態 6:メールボックス移動 7:チャット対応 9:メッセージ対応
Initial_name	初期値	文字列	状態名の初期値です。

【Mail Dealer】API 連携仕様書

Is_default	初期状態からの状態	真偽値	メールディーラーの環境作成時に作成される状態であることを示します。環境作成時から自動で作成される状態は後から削除することはできません。 true:初期状態からの状態 false:初期状態からの状態でない
]			

共通の基本レスポンスは省略しています。

【個別エラーコード】

レスポンスのボディ部に書かれたエラーコードから、エラーの理由を判別することが可能です。

パラメータ	状態	レスポンスコード	エラーコード	エラーメッセージ	備考
--	メールボックス設定の権限があるか	403	4	アクセスが拒否されました。	--
mboxNo	アクセスできるメールボックスか	403	7	アクセスが拒否されました。	--

レスポンス例（共通の基本レスポンスは省略しています）

<pre> "count" : 3, "items" : [{ "status" : 201, "statusname" : "新着", "type" : 1, "initial_name" : "新着", "is_default" : true }, { "status" : 203, "statusname" : "対応完了", "type" : 1, "initial_name" : "対応完了", "is_default" : true },]</pre>
--

```
{  
  "status" : 107,  
  "statusname" : "対応完了",  
  "type" : 5,  
  "initial_name" : "対応完了",  
  "is_default" : true  
}  
],
```