テンプレートグループ一覧API

【概要】
テンプレートグループの一覧を取得します。

【接続先URL】
POST https://【ドメイン】/api/v1/templateGroup/get

【実行に必要な権限】
API連携

【パラメータ(JSON部)】

パラメータ名	項目名	属性	必須	設定内容
mboxNo	メールボックス番号	整数	○	メール情報を取得するメールボックス番号を指定します。

【取得内容】

パラメータ名	項目名	属性	設定内容
count	件数	整数	取得したテンプレートグループの件数です。
items	レコード(枠)	配列	取得データの配列です。
[			
"templsetid"	テンプレートグループID	整数	テンプレートグループを一意に表すIDです。
"name"	テンプレートグループ名	文字列	テンプレートグループ名です。
"order_num"	表示順	整数	テンプレートグループの並び順です。
"parentid"	親テンプレートグループID	整数	親階層のテンプレートグループを示します。
"depth"	階層	整数	そのテンプレートグループの階層の深さを示します。
]			

共通の基本レスポンスは省略しています。

【個別エラーコード】
レスポンスのボディ部に書かれたエラーコードから、エラーの理由を判別することが可能です。

パラメータ	状態	レスポンスコード	エラーコード	エラーメッセージ	備考
mboxNo	アクセスできるメー	403	7	アクセスが拒否されました。	--

	ルボックスか				

レスポンス例（共通の基本レスポンスは省略しています）


```
 "count": 5,
 "items": [
            {
              "templsetid": "34",
              "name": "test",
              "order_num": "2",
              "parentid": "0",
              "depth": "1"
            },
            {
              "templsetid": "32",
              "name": "test2",
              "order_num": "3",
              "parentid": "0",
              "depth": "1"
            },
            {
              "templsetid": "36",
              "name": "test2-1",
              "order_num": "4",
              "parentid": "32",
              "depth": "2"
            },
            {
              "templsetid": "48",
              "name": "test-2-1-1",
              "order_num": "1",
              "parentid": "36",
              "depth": "3"
            },
            {
              "templsetid": "38",
              "name": "test2-2",
              "order_num": "5",
              "parentid": "32",
              "depth": "2"
            }
          ]
```