既読／未読更新API

【概要】
メールの既読／未読の状態を更新するAPIです。
操作しているユーザ自身の既読／未読状態のみ更新されます。
一度に指定できる「メールID」は500件までです。
ゴミ箱メール、迷惑メールは対象外です。

【接続先URL】
POST https://【ドメイン】/api/v1/read/update

【実行に必要な権限】
API連携

【パラメータ(JSON部)】

パラメータ名	項目名	属性	必須	設定内容
mboxNo	メールボックス番号	整数	○	メールの既読／未読を更新するメールボックス番号を指定します。
readType	既読／未読状態	整数	○	既読にするか、未読にするかを指定します。 1：既読にする 2：未読にする
mailId	メールID	配列	○	既読または未読に変更したいメールのIDを指定します。 親番号のみを指定した場合は、その親番号を持つすべてのメールの未読既読状態を変更します。 一度に指定できるのは500件までです。 ゴミ箱メール、迷惑メールは対象外です。
[メールID]	メールID	文字列	○	9999999999-9999999999：IDが完全に一致するメールの既読／未読状態を更新します。 9999999999：IDの-（ハイフン）より前が一致するメールの既読／未読状態を更新します。

【取得内容】

パラメータ名	項目名	属性	設定内容
readType	既読／未読状態	整数	既読にしたか、未読にしたかです。 1:既読 2:未読
mailId	メールID	配列	メールIDの配列です。
[メールID]	メールID	文字列	既読または未読に変更したメールのIDです。 親番号のみを指定した場合は、その親番号を持つすべてのメールの未読既読状態を変更します。

共通の基本レスポンスは省略しています。

【個別エラーコード】
レスポンスのボディ部に書かれたエラーコードから、エラーの理由を判別することが可能です。

パラメータ	状態	レスポンスコード	エラーコード	エラーメッセージ	備考
mboxNo	アクセスできるメールボックスか	403	7	アクセスが拒否されました。	--
readType	パラメータが1または2であるか	400	100	パラメータが不正です。	name:"readType", value:9, code:104, msg:"範囲外の値が設定されています。"
mailId	指定したメールが存在するか	400	200	対象データが存在しません。	--
	ゴミ箱メールであるか	400	200	対象データが存在しません。	--
	迷惑メールであるか	400	200	対象データが存在しません。	--
	500件以内であるか	400	100	パラメータが不正です。	'name: "mailId", value: ["100-2"…], code:4, msg: "上限値（500）を超えています。"

レスポンス例（共通の基本レスポンスは省略しています）

```
{
  "readType" : "1",
  "mailId" : [
              "100-2",
              "200",
              "302-7"
            ]
}
```