添付ファイル取得API

【概要】
メールまたはテンプレートに添付されているファイルを取得するAPIです。
取得したファイルはbase64エンコードされています。
「メールID」または「テンプレートID」の指定は必須です。

【接続先URL】
POST https://【ドメイン】/api/v1/attach/get

【実行に必要な権限】
API連携
添付ファイルのダウンロード　（添付ファイルセキュリティ機能 がONの場合）

【パラメータ(JSON部)】

パラメータ名	項目名	属性	必須	設定内容
mboxNo	メールボックス番号	整数	○	添付ファイル取得するメールボックス番号を指定します。
mailId	メールID	整数	(○)	メールIDを指定します。 指定できるのは、「親番号-子番号」の形式の１つのみです。 templateIdを指定しないときは必須です。
templateId	テンプレートID	整数	(○)	テンプレートIDを指定します。 mailIdを指定しないときは必須です。
loid	添付ファイルを一意に示すID	整数	○	添付ファイルを一意に示すIDです。 メール情報やテンプレート情報取得時に得られます。

【取得内容】

パラメータ名	項目名	属性	設定内容
loid	添付ファイルを一意に示すID	整数	取得した添付ファイルのloidです。 リクエスト時と同じものが返されます。
fileName	ファイル名	文字列	添付ファイル名です。
value	メールID	文字列	ファイルの実態をbase64エンコードしたものです。態を変更します。

共通の基本レスポンスは省略しています。
【個別エラーコード】
レスポンスのボディ部に書かれたエラーコードから、エラーの理由を判別することが可能です。

パラメータ	状態	レスポンスコード	エラーコード	エラーメッセージ	備考
--	添付ファイルのダウンロード権限があるか	403	4	アクセスが拒否されました。	--

	（添付ファイルセキュリティ機能がONの場合）				
mboxNo	アクセスできるメールボックスか	403	7	アクセスが拒否されました。	--
mailId、templateId	いずれかのパラメータが指定されているか	400	100	パラメータが不正です。	"name": "mailId", "value": "", "code": 1, "msg": "必須項目です。"
mailId	形式チェック（mailgid-mailgsubidの形式であるか）	400	100	パラメータが不正です。	'name": "mailId", "value": "1093", "code": 7, "msg": "フォーマットが正しくありません。"
	指定されたメールボックスに存在するメールであるか	400	200	対象データが存在しません。	--
templateId	指定されたメールボックスに存在するテンプレートが指定されているか	400	200	対象データが存在しません。	--
loid	存在するloidか	400	200	対象データが存在しません。	--

レスポンス例（共通の基本レスポンスは省略しています）


```
{
  "loid" : 12784,
  "fileName" : "顧客リスト.xlsx",
  "value" : "TWFuIGlzIGRpc3Rpbmd1aXNoZWQsIG5vdCBvbmx5IG="
}
```